



# Tehnična izkaznica

## Jokisch Kompakt V

**Hladilno mazivo, ki se meša z vodo - brez sekundarnih aminov - brez klora**

### Uporaba

Jokisch **Kompakt V** je hladilno mazalno sredstvo, ki se meša z vodo in je primerno za vsesplošno obdelavo.

### Lastnosti/prednosti proizvoda

Jokisch **Kompakt V** je hladilno mazalno sredstvo, ki se meša z vodo in je formulirano iz visoko rafiniranih olj z malo aromati. Posebni emulgatorji zagotavljajo odličen spekter zmogljivosti in tvorijo delno transparentno emulzijo. Zato je Jokisch **Kompakt V** dolgoročno stabilen in zagotavlja visoko korozijsko zaščito že pri nizkih koncentracijah. Posebej izbrani AW-aditivi omogočajo odrezovanje z visoko rezilno hitrostjo.

### Koncentracija za uporabo

#### Jokisch Kompakt V

- lažji procesi odrezovanja 1 : 20
- težji procesi odrezovanja 1 : 15
- zelo težki procesi odrezovanja 1 : 10

### Tehnični podatki

	<b>Enota</b>	<b>Metoda</b>	<b>Jokisch Kompakt V</b>
Kinetična viskoznost 20°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042	400
Gostota pr i 20°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	995
pH-vrednost(5%) 20°C			9,4
Barva			rjava
Vrednost refraktometra			1,3
Vsebnost mineralnega olja	%		40

### Priprava emulzije

Emulzijo počasi vmešamo v čisto vodo ( kvaliteta pitne vode) – ročno ali s pomočjo avtomatskega mešalnika. Jokisch **Kompakt V** umešan v čisti vodi tvori čisto disperzijsko emulzijo.

### Skladiščenje

Temperatura skladišča: 5 - 40 °C

Rok trajanja: 6 mesecev

Razred skladiščenja( VCI-koncept): 12