



Jokisch Foam Cut – Rezilno olje v peni

Brez žvepla - brez mineralnega olja - majhna poraba - visoka zmogljivost - se lahko odstrani z vodo

Uporaba

Jokisch FOAM CUT je primerno za:

- Rezanje navojev
- Vrtanje navojev
- Centriranje
- Posnemanje in strganje s povrtalom,
- Vrtanje in rezkanje

Področje uporabe zajema vse kovine in NE-kovine npr. jeklo, legirano ali nelegirano.

Vse vrste litine: jeklena litina, temper litina, tlačna litina, baker in njihove zlitine, kot litina medenine, rdeča litina.

Uporabno tudi pri vseh **krom-nikljevih zlitinah**.

Lastnosti / prednosti

S posebno formulo **Jokisch FOAM CUT** zagotavlja skladnost z vsemi hladilnimi mazivi, ki se mešajo z vodo.

Jokisch FOAM CUT je uporaben kot izboljševalec učinkovitosti za vsa hladilna maziva, ki se mešajo z vodo.

- brez žvepla
- brez mineralnega olja
- visoka zmogljivost
- zelo dobra oprijemalna moč
- brez hlapljivih klorovih ogljikovodikov
- se lahko spere z vodo
- zelo dober hladilni učinek
- majhna poraba



Jokisch FOAM CUT omogoča z namenskimi nanosom ekonomično obdelavo

Rezultat tega je dolga življenska doba orodja in optimalni izdelki.



Jokisch Foam Cut – Rezilno olje v peni

Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch FOAM CUT
Barva			rumenkasta
Gostota pri 20°C	kg/m ³	ASTM D 4052	965
Plamenište	°C	DIN EN	Ni navedeno zaradi Aerosola
Vnetišče	°C		235

Skladiščenje:

Temperatura skladišča:

5 – 40 °C

Rok trajanja:

1 leto

Razred skladiščenja (VCI-Konzept): 10