



Tehnična izkaznica

Jokisch Koncentrat W2 OP

brez klora – delno sintetično – brez sekundarnih aminov - z zelo malo penjenja

Uporaba

Jokisch **Koncentra W2 OP** je delno sintetično hladilno mazivo, ki se meša z vodo, uporabno pri različnih postopkih obdelave kovin, vključno z brušenjem. Zaradi minimalnega penjenja je Jokisch **Koncentrat W2 OP** uporaben tudi na področjih z zelo malo trdoto vode. Jokisch **Koncentrat W2 OP** je primeren za obdelavo litega železa in jekla.

Lastnosti/prednosti proizvoda

Jokisch **Koncentra W2 OP** zmešan z vodo tvori bistro čisto disperzno emulzijo visoke stabilnosti z zelo dobro korozijsko zaščito in z zelo malo penjenja. Emulzija je posebej odporna proti mikro organizmom in tako omogoča pri majhnem vzdrževanju dolgo življenjsko dobo.

Koncentracija za uporabo

- . Brušenje jekla in NE-kovin: 4 do 6 %
- . Odrezovanje jekla in NE-kovin: 4 do 7 %

Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch Koncentrat W2 OP
PH-vrednost 30g/l pri 20°C			9,3
Gostota pri 20°C	kg/dm ³	ASTM D 1298	1016
Nota korozijske zaščite N 0	%	DIN 51360/2	Od 4
Vrednost refraktometra			1,6
Vsebnost olja	%		22

Priprava emulzije:

Jokisch **Koncentrat W2 OP** vmešati v čisto vodo (kvaliteta pitne vode).
Pravilo mešanja: Najprej natočiti vodo, nato dodati koncentrat.

Skladiščenje:

- Temperatura skladišča: 5 - 40 °C
- Rok trajanja: 12 mesecev
- Razred skladiščenja (VCI-koncept): 12