



# Tehnična izkaznica

## Jokisch Antikorozijski vosek DW

### Dolgotrajno proti korozijsko sredstvo z lastnostjo izpodrivanja vode

Jokisch **Antikorozijski vosek DW** je dolgotrajno antikorozijsko sredstvo z vsebnostjo topil, z odličnimi lastnostmi izpodrivanja vode za kovinske površine.

#### Uporaba

Jokisch **Antikorozijski vosek DW** je primeren za proti korozijsko zaščito kovinskih površin in strojnih delov vseh vrst, ki se dalj časa skladiščijo.

Jokisch **Antikorozijski vosek DW** je proti korozijsko sredstvo na osnovi topil, ki izpodriva vodo. Po izhlapevanju topilnega deleža sredstvo na površju pusti voskasto zaščitno plast.

Nanos sredstva lahko poteka s čopičem.

#### Lastnosti/prednosti proizvoda

Jokisch **Antikorozijski vosek DW** ima za osnovo topilo in sredstva za tvorbo zaščitnega sloja.

Voskasta zaščitna snov, ki nastane po izhlapitvi topilnega deleža sredstva, se lahko preprosto odstrani s pomočjo čistilnih sredstev za ogljikovodike ali s pomočjo vodenih alkalnih čistilnih sredstev.

Jokisch **Antikorozijski vosek DW** se izkaže zlasti z izredno dobro sposobnostjo izpodrivanja vode in hitrim izhlapevanjem/sušenjem.

Čas korozijske zaščite

Notranje skladiščenje: 60 mesecev

Pokrito zunanje skladiščenje: 24 mesecev

Zunanje skladiščenje: 12 mesecev

### Tehnični podatki

Tehnični podatki	Metoda	Jokisch Antokorozijski vosek DW
Stanje pri dobavi		thixotrop
Plamenišče °C	ASTM D 93	32
Gostota pri 20°C Kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	870
Debelina zaščitnega sloja v μm	DIN 51 562	60

### Skladiščenje

Produkt se mora skladiščiti zavarovano pred mrazom pri temperaturi od 5- 20 °C. Maksimalna doba skladiščenja sta 2 leti.



JosS d.o.o., Sokolska ulica 45, 2000 Maribor

Tel.: 02/421 57 20, Fax: 02/421 57 21, GSM: 041/705-509, e-pošta: [joss@joss.si](mailto:joss@joss.si), spletna stran: [www.joss.si](http://www.joss.si)